

# TL-D 黑光蓝色

#### TL-D 18W BLB SLV

低压汞气荧光灯,带有一个涂有荧光粉的内包层,该荧光粉可发出 长波紫外射线,以激励发光。

### 产品数据

#### • 整体参数

灯头灯座G13灯管T26主要应用黑色光 蓝色使用寿命5000 hr50%故障的寿命13000 hr

#### • 电参数

色标 108 [08 无铅 玻璃] 颜色名称(文本) 黑色淡蓝色 折旧 5000 小时 20 % 折旧 2000 小时 15 %

#### • 电参数

 光源功率
 18 W

 技术性光源功率 ,
 18 W

 光源电压
 59 V

 光源电流
 0.36 A

#### • 环境参数

汞 ( Hg ) 含量 5.0 mg

#### • 防紫外参数

A 类紫外辐射 100 3.9 W 小时(IEC) UV-B/UV-A (IEC)

基座面与基座面 A 589.8 (max) mm 594.5 (min), 596.9 (max) mm 总长 C 604 (max) mm 28 (max) mm

928048010805

TL-D 18W BLB SLV

0.2 %

## • 产品数据 订单代码

完整的产品名称

•产品尺寸


订单产品名称 TL-D 18W BLB SLV/25 每一包中的件数 包装配置 25 每一个外箱中的包 25 数 包上的条形码 -8711500951113 EAN1 外箱上的条形码 -8711500951120 EAN3 物流代码 - 12NC 928048010805 每件净重 111.000 gr



# 二维绘图

### TL-D G13


Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/108	589.8	594.5	596.9	604	28






G13

# 光度数据







© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. 保留所有权利。

规格如有更改,恕不另行通知。 所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。